

Artikel	Artikelnummer: MW56 Artikelgruppe/Klassifikation: Multiwell 2-er Serie Selbstkleber: ja Verschluss: geklebt CAD/Konstruktionsnummer: 17051062 Stückgewicht (Nettofläche): 99 g (0,25 m²) Toleranz: ± 10 % Artikelmaße: Innenmaße Referenzland/Zolltarif-Nr.: Deutschland/4819 10 00 ISO zertifiziert: 9001 / 14001 FSC zertifiziert: GFA-COC-002357 // FSC-C110034 Anteil Schwermetalle lt. PPWR Art.5 < 100 mg/kg Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet!	Materialeigenschaften	Qualität Hauptmaterial: 1.30-B-31 (weiß/braun) Zusammensetzung: 135 KL w / 90 WS B / 135 TL b Wellenart: B Materialstärke: 2,6 mm Flächengewicht: 388 g/m² Materialverbrauch (davon Abfall): 0,27 m² (0,02 m²) CO ₂ -eq je St (Gesamtmaterialverbrauch): 43 g (lt. FEFCO 491 kg CO ₂ -eq/t)
	Toleranzen nach DIN 55 429 T2: < 200 ± 1 mm 200-700 ± 2 mm > 700 ± 3 mm Folgende Maße in L x B x h - H: Außenmaße: 316 x 191 x 32 - 72 mm Innenmaße: 270 x 185 x 20 - 60 mm Packgutmaße: 270 x 185 x 20 - 60 mm Rillmaße: - Volumen aufgerichtet (außen): 4,40 dm³ Abmessungen flach: 555 x 316 x 6 mm Volumen flach: 1,10 dm³	Recycling	Recyclbar: ja Anteil recycelte Materialien in Wellpappe: 76,8 % Anteil recycelte Materialien im Artikel ca.: 76,0 % Wertstoffanteil: 98,7 % Fremdstoffanteil: 1,3 % (Gewichtsanteil, z.B. Aufreißfaden, Leime) Recyclingfähigkeit voraussichtlich: Stufe A (min. 95 %) (fehlende Rechtsakte, abgeleitet aus aktuellem Mindeststandard) Hinweis: ➔ PPWR Art. 7 (5 b): Wenn der Kunststoffgewichtsanteil der gesamten Verpackungseinheit kleiner 5 % ist, dann ist kein PCR-Anteil nötig.
Abmessungen	Typ: Flexo Direktdruck ohne Substanzen der EuPIA-Ausschlussliste Druckbildnummer: RE176102 Druck innen Farbe: - Druck außen Farbe 1: PMS Process Blue U Farbe 2: -	Packeinheit	Stück in Umverpackung: - Gebündelt zu: 25 Stück Packbänder je Einheit: 1 Abmessungen: 555 x 316 x 130 mm Volumen Packeinheit: 22,80 dm³ Gewicht: 2.475 g
			Typ: Europalette Palettenmenge: 1.600 Stück Anzahl Pakete/Packeinheiten: 64 Schema: 2 x 2 x 16 Eurotainer: nein Abmessungen incl. Pal.: 1.200 x 800 x 1.750 mm Palette überbaut: nein Volumen: 1.680 dm³ Gewicht incl. Pal.: 184 kg Palettschutz oben/unten: ja/ja
Druck / Druckbild			
Kennzeichnungen	Barcode Code 128: MW56 FSC: C110034 gedruckt (Kennzeichnung) Resy: 0527 innen genadelt Triman: französisch gedruckt PAP: 20 gedruckt AL AZUL: gedruckt Erzeugerkennzeichnung: 3 V GmbH Recyclingsymbole nach PPWR: -	Paletteneinheit	

Beschreibung: weiße Versandverpackung für selbsttragende Inhalte, wie z.B. Bücher mit variabler Füllhöhe zum Wickeln mit umlaufenden Kantenschutz, Selbstklebeverschluss und Securitystreifen und Aufreißhilfe

Herausgeber dieses Datenblatts: 3 V GmbH Verpackung Verpacken Versenden
 Weißenfelder Str. 2-4, 85551 Kirchheim-Heimstetten für die Werke: Heimstetten und Tiefenbach