# Datenblatt

## Artikel

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **PFR41** |
| Artikelgruppe/Klassifikation: | Packfix Return |
| Selbstkleber: | ja |
| Verschluss: | geklebt |
| CAD/Konstruktionsnummer: | 21101361_2301 |
| Stückgewicht (Nettofläche): | 191 g (0,44 m²) |
| Toleranz: | ± 10 % |
| Artikelmaße: | Innenmaße |
| Referenzland/Zolltarif-Nr.: | Deutschland/4819 10 00 |
| ISO zertifiziert: | 9001 / 14001 |
| FSC zertifiziert: | GFA-COC-002357 // FSC-C110034 |
| Anteil Schwermetalle lt. PPWR Art.5 | < 100 mg/kg |

Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet!

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Toleranzen nach DIN 55 429 T2: | < 200 ± 1 mm |
| | 200-700 ± 2 mm |
| | > 700 ± 3 mm |

Folgende Maße in L x B x H:

| | |
|---|---|
| Außenmaße: | 316 x 236 x 128 mm |
| Innenmaße: | 310 x 230 x 110 mm |
| Packgutmaße: | 307 x 227 x 110 mm |
| Rillmaße: | - |
| Volumen aufgerichtet (außen): | 9,60 dm³ |
| Abmessungen flach: | 549 x 352 x 15 mm |
| Volumen flach: | 2,90 dm³ |

## Druck / Druckbild

| | | |
|---|---|---|
| Typ: | | Flexo |
| Direktdruck ohne Substanzen der EuPIA-Ausschlussliste | | |
| Druckbildnummer: | | XB070601 |
| Druck innen | Farbe: | - |
| Druck außen | Farbe 1: | PMS Process Blue U |
| | Farbe 2: | - |

## Kennzeichnungen

| | |
|---|---|
| Barcode Code 128: | PFR41 |
| FSC-Kennzeichnung gedruckt: | C110034 |
| Resy: | 0527 gedruckt |
| Triman: | französisch gedruckt |
| PAP: | 20 gedruckt |
| AL AZUL: | nein |
| Erzeugerkennzeichnung: | 3 V GmbH |
| Recyclingsymbole nach PPWR: | - |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Qualität Hauptmaterial: | 1.30-B-20 (braun/braun) |
| Zusammensetzung: | TL b / WS B / TL b |
| Anteil recycelte Materialien in Wellpappe: | 100,0 % |
| Wellenart: | B |
| Materialstärke: | 2,6 mm |
| Flächengewicht: | 427 g/m² |
| Materialverbrauch (davon Abfall): | 0,61 m² (0,17 m²) |
| $CO_2$-eq je St (Gesamtmaterialverbrauch).: | 90 g |

(lt. FEFCO 491 kg CO2-eq/t)

## Recycling

| | |
|---|---|
| Recycelbar: | ja |
| Anteil recycelte Materialien im Artikel ca.: | 99,0 % |
| Wertstoffanteil: | 98,8 % |
| Fremdstoffanteil: | 1,2 % |

(Gewichtsanteil, z.B. Aufreißfaden, Leime)

Recyclingfähigkeit voraussichtlich:

Stufe A (min. 95 %)

(fehlende Rechtsakte, abgeleitet aus aktuellem Mindeststandard)

Hinweis:

➔ PPWR Art. 7 (5 b): Wenn der Kunststoffgewichtsanteil der gesamten Verpackungseinheit kleiner 5 % ist, dann ist kein PCR-Anteil nötig.

## Packeinheit

| | |
|---|---|
| Stück in Umverpackung: | - |
| Gebündelt zu: | 20 Stück |
| Packbänder je Einheit: | 1 |
| Abmessungen: | 549 x 352 x 190 mm |
| Volumen Packeinheit: | 36,80 dm³ |
| Gewicht: | 3.819 g |

## Palleteneinheit

| | |
|---|---|
| Typ: | Europalette |
| Palettenmenge: | 800 Stück |
| Anzahl Pakete/Packeinheiten: | 40 |
| Schema: | x x 10 |
| Eurotainer: | nein |
| Abmessungen incl. Pal.: | 1.200 x 800 x 1.580 mm |
| Palette überbaut: | nein |
| Volumen: | 1.517 dm³ |
| Gewicht incl. Pal.: | 178 kg |
| Palettenschutz oben/unten: | ja/ja |

**Beschreibung:** Versandverpackung aus Wellpappe mit Automatikboden, voll überlappenden Boden- und Deckelklappen, mit 2 Selbstklebeverschlüssen Hin- und Rückversand und Aufreißhilfe

**Herausgeber dieses Datenblatts:** 3 V GmbH Verpackung Verpacken Versenden
Weißenfelder Str. 2-4, 85551 Kirchheim-Heimstetten für die Werke: Heimstetten und Tiefenbach