

Artikel	Artikelnummer: SW60 Artikelgruppe/Klassifikation: Suprawell 3-er Serie Selbstkleber: ja Verschluss: geklebt CAD/Konstruktionsnummer: 17052421 Stückgewicht (Nettofläche): 92 g (0,31 m²) Toleranz: ± 10 % Artikelmaße: Außenmaße Referenzland/Zolltarif-Nr.: Deutschland/4819 10 00 ISO zertifiziert: 9001 / 14001 FSC zertifiziert: GFA-COC-002357 // FSC-C110034 Anteil Schwermetalle lt. PPWR Art.5 < 100 mg/kg Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet!			Materialeigenschaften	Qualität Hauptmaterial: 1.02-E-20 (braun/braun) Zusammensetzung: 90 TL b / 90 WS E / 90 TL b Wellenart: E Materialstärke: 1,5 mm Flächengewicht: 292 g/m² Materialverbrauch (davon Abfall): 0,32 m² (0,01 m²) CO ₂ -eq je St (Gesamtmaterialverbrauch): 32 g (lt. FEFCO 491 kg CO ₂ -eq/t)
	Abmessungen	Toleranzen nach DIN 55 429 T2: < 200 ± 1 mm 200-700 ± 2 mm > 700 ± 3 mm Folgende Maße in L x B: Taschen-/Außenmaße: 290 x 410 mm Packmaße: 227-287 x 347-407 x 60-0 mm Rillmaße: 290 x 410 mm Abmessungen flach: 290 x 477 x 4 mm Volumen flach: 0,60 dm³			Recycling
Druck / Druckbild		Typ: Flexo Direktdruck ohne Substanzen der EuPIA-Ausschlussliste Druckbildnummer: RE306401 Druck innen Farbe: - Druck außen Farbe 1: PMS Process Blue U Farbe 2: -			
	Kennzeichnungen	Barcode Code 128: SW60 FSC-Kennzeichnung gedruckt: C110034 Resy: 0527 gedruckt Triman: französisch gedruckt PAP: 20 gedruckt AL AZUL: gedruckt Erzeugerkennzeichnung: 3 V GmbH Recyclingsymbole nach PPWR: -			Paletteneinheit

Beschreibung: flache Versandtasche aus 100 % recycelter Wellpappe mit variabler Füllhöhe im Umkarton mit Selbstklebeverschluss mit Aufreißhilfe

Herausgeber dieses Datenblatts: 3 V GmbH Verpackung Verpacken Versenden
 Weißenfelder Str. 2-4, 85551 Kirchheim-Heimstetten für die Werke: Heimstetten und Tiefenbach